

EO Trennen von Beton – Plan AX0021

Der Einsatzplan AX0021 „Trennen von Beton“ ist eine Spezialoption, in der alle relevanten Geräte zum Ein- bzw. Durchdringen von Beton zusammengefasst sind.

Diese Einsatzoption kann z.B. zu Ausführung nachfolgenden Arbeiten angefordert werden:

- Schaffen von Rettungsöffnungen zur Menschen- oder Tierrettung
- Schaffen von Öffnungen zum Einbringen von Löschmitteln
- Schaffen von Öffnungen zur Bekämpfung von Dehnfugenbrände
- Trennen von Betonteile bei VU eines LKWs, der mit Betonfertigteile beladen war
- erschütterungsfreies Herstellen von Anschlagpunkten zum Anbringen von Seile oder Ketten bei Gebäudeeinsturz



Hierzu stehen folgende Einsatzmittel zur Verfügung:

- Betonkettensäge – Schnitttiefe 38 cm
- Freihandkernbohrgerät – D = 105 mm, Länge 400 mm bzw. D = 32 mm, Länge = 300 mm
- Druckluftherzeuger – Aufbrechhammer leicht und schwer sowie Bohrhammer, Bohrlänge / Durchmesser = bis 1500 mm / 35 bzw. 45 mm
- Sauerstoffkernlanze – ohne Begrenzung
- Elektrobohrhämmer
- Trenntechnik mit segmentierten Diamanttrennscheiben



Fahrzeug- und Personaleinsatz gemäß Schaubild:

Einsatzplanung



0/2/7/9



0/1/2/3



EO Trennen von Beton – Plan AX0021

Eine Aussage über den Zeitbedarf der jeweiligen Maßnahme kann im Vorfeld nicht getätigt werden, da dies von den Faktoren wie Materialstärke, räumliche Bedingungen, Einsatzbekleidungsstände und dgl. mehr abhängig ist.

Ggf. ist eine Voraberkundung sinnvoll.

Logistische Unterstützung durch den Anforderer:

- Einsatz von Betonkettensäge bzw. Kernbohrgerät- Bereitstellung der Kühlwasserversorgung
- Einsatz der Sauerstoffkernlanze (Der Grundbedarf an Sauerstoff wird mitgeführt) – Beschaffung von Sauerstoff
- Bei großem Bedarf von Kernlanzenrohre ist eine Beschaffungszeit „X“ (> 2 Stunden) zu berücksichtigen
- Bei einem Einsatz unter Atemschutz ist der Rettungstrupp sowie der Nachschub an Atemluft und Atemmasken durch den Anforderer bereitzustellen.
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung
- Ggf. weitere Unterstützung durch DLK bzw. KW.

Anforderung:

Zentrale Leitstelle Hochtaunus 06172 – 19222 unter dem Einsatzstichwort „Trennen von Beton“ (Einsatzplan AX0021)

